

CA 2001 SSB

Single Side Band Modulator

รูปตัวเครื่อง



คุณสมบัติของเครื่อง

- มอดูเลเตอร์ซิงเกิลไซด์แบนด์ ใช้เปลี่ยนสัญญาณ AV เป็น RF กำหนดช่องได้จากโรงงานผลิต
- สามารถส่งช่องติดกันได้ เหมาะสำหรับทำห้องส่งเคเบิลทีวีคุณภาพสูง
- สัญญาณ RF เอาท์พุท 110/115 dB ปรับความแรงเอาท์พุทได้ 0~20 dB
- ปรับสัญญาณภาพ/เสียงได้ ส่งสัญญาณได้ตั้งแต่ช่อง 2-69, X,Y,Z, S2-S41
- สามารถติดตั้งใน Rack 19 นิ้วได้

ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่อง

VIDEO	Input level	0.5~2.0 Vp-p
	Input type	Composit video negative sync
	Input impedance	75 Ohm
AUDIO	Input level	0.5~2.0 Vp-p
	Input impedance	50 kOhm unbalance
	Audio frequency	PAL B/G 5.5 MHz above video
RF	Channel Output	CH.2-69, S2-S41, X, Y, Z
	Output level adjust	20 dB
	Output maximum	110/115 dBuV +/-2 dB
	V/A Carrier power ratio	13-15 dB
	Frequency Accuracy & Stability	+/-5 kHz
GENERAL	Power supply	220 VAC 50 Hz
	Input Connector	Standard RCA-jack female
	Output Connector	Standard F-type female
	Operation temperature	-20~60 °C
	Dimensions	485x217x50 mm