

HIP

Automatic Door ประตูอัตโนมัติ



CMY2012D (55W)
Double Door (ประตูบานคู่)

CMY2012S (55W)
Single Door (ประตูบานเดี่ยว)

รองรับน้ำหนักประตูรวม 150 kg
เสียงเงียบขณะทำงาน
ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานประตูขนาดกลาง
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Access Control
มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ได้แก่
Safety Beam Sensor , Sensor และอื่นๆ

รองรับน้ำหนักประตูสูงสุดถึง **150 Kg**

อุปกรณ์สำหรับประตูอัตโนมัติ (Automatic Door) ประกอบด้วย



1. ชุดรางเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
2. Sensor ตรวจจับวัตถุในการเปิดปิด
3. Beam Sensor ป้องกันประตูหนี
4. Remote Control ควบคุมสั่งเปิดปิด

Specification

	CMY2012D Double Door(ประตูบานคู่)	CMY2012S Single Door(ประตูบานเดี่ยว)
The Glass door Clamp 12mm.	4	2
Remote Control Lock	1	1
Infrared Sensor	1	1
Carry Weight(Kg)	150 Kg.	150 kg
Maximum Door length(m)	2x1.5 m	1x1.5 m
Connect to Access Control	Yes	Yes
Safety beam	Yes	Yes
Away Open Mode	Yes	Yes
Half Open Mode	Yes	Yes
Speed Door(m/s)	35-65 cm/s	35-65 cm/s
Slow speed	yes	Yes
Operating voltage/Max.power rating	AC220V/50Hz, 55W	AC220V/50Hz, 55W