

CA 34/1 SLOPE (Hybrid)

Hybrid Wide Band Booster

For 50-200 Unit



บูสเตอร์ใช้ขยายสัญญาณไฮบริดโมดูล อัตราขยายสัญญาณ 34 ดีบี
รองรับช่องสัญญาณ 108 ช่อง ขยายสัญญาณตลอดย่านความถี่
40-860 MHz ปรับแรง/ลดสโลปและเกนได้ 20 ดีบี เหมาะสำหรับ
ระบบเคเบิลทีวีที่มีจำนวนช่องมาก ระบายความร้อนได้ดี

- Designed for MATV and SMATV distribution
- Wide-band amplification with hybrid module
- Gain 34 dB +/-2 dB
- Output Max. 124 dBuV
- Gain & slope adjustable 0~20 dB
- High accurate signal level
- Low noise and high sensitivity
- Built-in power supply for direct AC powering
- Perfect cooling with aluminum die-cast housing

SPECIFICATION	CA 34/1 SLOPE
Frequency Range	40-860 MHz
Maximum Gain	34 dB +/-2 dB
Output Test	-20 dB +/-2 dB
Output Level	98 dB @ 80 Channel
Noise Figure	< 6 dB
Hum Modulation	>-70 dB @ 6A Through Current
Cross Modulation	-77 dB
Composite Second Order (CSO)	-76 dB
Composite Triple Beat (CTB)	-74 dB
Current Requirement	340 mA
Requirement AC Input Voltage	220 VAC
Packed Weight	1.4 Kg
Dimension	234(L)x150(W)x75(H) mm.